

Geräteinformationen für Kochfelder / Kochmulden

Miele					
Modellname/-kennzeichen		KM 6013 EDST			
Bauform					
Art des Kochfeldes	Kombination		●		
	Autark		-		
Trägermaterial	Edelstahl		-		
	Glaskeramik		●		
Beheizung	HiLight		●		
	Induktion		-		
	Gas		-		
Bedienung	Sensorfelder +/-		-		
	Schalterknebel		●		
Abmessungen					
Geräteabmessungen	Breite	cm	57,4		
	Tiefe	cm	50,4		
Ausschnittmaße für Einbau	Breite	cm	56,0		
	Tiefe	cm	49,0		
Einbauhöhe		cm	3,8		
Einbauhöhe mit Anschlusskasten		cm			
Kochzonen					
Durchmesser bzw. Brennerart	1. Kochzone	mm	Ø 120 / Ø 210		
	2. Kochzone	mm	Ø 145		
	3. Kochzone	mm	Ø 170 / 170x265		
	4. Kochzone	mm	Ø 145		
	5. Kochzone	mm			
	6. Kochzone	mm			
Leistung der Kochzonen	1. Kochzone	W	750/2.200		
	mit Booster	W	- / -		
	2. Kochzone	W	1.200		
	mit Booster	W	- / -		
	3. Kochzone	W	1.500/2.400		
	mit Booster	W	- / -		
	4. Kochzone	W	1.200		
	mit Booster	W	- / -		
	5. Kochzone	W			
	mit Booster	W	- / -		
	6. Kochzone	W			
	mit Booster	W	- / -		
Warmhaltezone					
Nettogewicht		kg	7,7		
Elektrischer Anschluss					
Spannung		V	230-240		
Anschlusswert		W	7.000-7.600		
Absicherung		A	1x0	x	x
Länge des Anschlusskabels ²⁾		cm			
Funkentstört			●		
Netzurückwirkungsfrei			●		
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Erklärungen:					
• Ja, vorhanden					
¹⁾ Toleranzbereich +/- 5 cm.					
²⁾ Die Länge setzt sich wie folgt zusammen. Die Länge des Kabels zwischen Kochfeld und Anschlusskasten beträgt 150 cm, die Länge ab dem Anschlusskasten beträgt 140 cm.					
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.					