

Geräteinformationen für Kochfelder / Kochmulden

| Miele | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|---|---|
| Modellname/-kennzeichen | | KM 6023 EDST | | | |
| Bauform | | | | | |
| Art des Kochfeldes | Kombination | | ● | | |
| | Autark | | - | | |
| Trägermaterial | Edelstahl | | - | | |
| | Glaskeramik | | ● | | |
| Beheizung | HiLight | | ● | | |
| | Induktion | | - | | |
| | Gas | | - | | |
| Bedienung | Sensorfelder +/- | | - | | |
| | Schalterknebel | | ● | | |
| Abmessungen | | | | | |
| Geräteabmessungen | Breite | cm | 61,4 | | |
| | Tiefe | cm | 51,4 | | |
| Ausschnittmaße für Einbau | Breite | cm | 60,0 | | |
| | Tiefe | cm | 50,0 | | |
| Einbauhöhe | | cm | 3,8 | | |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten | | cm | | | |
| Kochzonen | | | | | |
| Durchmesser bzw. Brennerart | 1. Kochzone | mm | Ø 120 / Ø 210 | | |
| | 2. Kochzone | mm | Ø 145 | | |
| | 3. Kochzone | mm | Ø 170 / 170x265 | | |
| | 4. Kochzone | mm | Ø 145 | | |
| | 5. Kochzone | mm | | | |
| | 6. Kochzone | mm | | | |
| Leistung der Kochzonen | 1. Kochzone | W | 750/2.200 | | |
| | mit Booster | W | - / - | | |
| | 2. Kochzone | W | 1.200 | | |
| | mit Booster | W | - / - | | |
| | 3. Kochzone | W | 1.500/2.400 | | |
| | mit Booster | W | - / - | | |
| | 4. Kochzone | W | 1.200 | | |
| | mit Booster | W | - / - | | |
| | 5. Kochzone | W | | | |
| | mit Booster | W | - / - | | |
| | 6. Kochzone | W | | | |
| | mit Booster | W | - / - | | |
| Warmhaltezone | | | | | |
| Nettogewicht | | kg | 8,1 | | |
| Elektrischer Anschluss | | | | | |
| Spannung | | V | 230-240 | | |
| Anschlusswert | | W | 7.000-7.600 | | |
| Absicherung | | A | 1x0 | x | x |
| Länge des Anschlusskabels ²⁾ | | cm | | x | x |
| Funktentstört | | | ● | | |
| Netzurückwirkungsfrei | | | ● | | |
| Name und Postanschrift des Anbieters | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh | | | | |
| Erklärungen: | | | | | |
| • Ja, vorhanden | | | | | |
| ¹⁾ Toleranzbereich +/- 5 cm. | | | | | |
| ²⁾ Die Länge setzt sich wie folgt zusammen. Die Länge des Kabels zwischen Kochfeld und Anschlusskasten beträgt 150 cm, die Länge ab dem Anschlusskasten beträgt 140 cm. | | | | | |
| Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten. | | | | | |