

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011
Nr. / No. K140-CPR-2016_DE_GB

1. Typ / type	K140 S/C Herde für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung (EN 12815:2001/ A1:2004/AC:2007) / <i>cooker burning solid fuel without water supply (EN 12815: 2001/ A1:2004/AC:2007)</i>	
Serien-/Fert.Nr. / serial/production no.	ab / off > 16 15 0001 (No.-type-year-production serial No.-pieces)	
2. Verwendungszweck / use of the construction product	Herde für feste Brennstoffe in Gebäuden ohne Heiz- und Brauchwasserbereitung / <i>cooker with solid fuel in building without water supply</i>	
3. Hersteller / trade mark	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 0 Fax +49 (0)89 320 84 – 238 info@wamsler.eu www.wamsler.eu	
4. Bevollmächtigter / authorised representative	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Technische Leitung Herr Andreas Freund Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 213 Fax +49 (0)89 320 84 – 216 a.freund@wamsler.eu	
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / sys- tems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V System 3		
6. Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt / the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3		
Benannte Stelle / notified body	ALT / old RRF Feuerstättenprüfstelle Am Technologiepark 1 45307 Essen – Germany	NEU / new RRF Feuerstättenprüfstelle Im Lipperfeld 34 b 46047 Oberhausen – Germany
Prüflabor Nr. / notified body no.	1625	1625
Prüfbericht Nr. / test report no.	RRF – 15 07 1411	RRF – 15 09 2157
Prüfberichtsdatum / date of the report	25.08.2007	16.11.2009

7. Harmonisierte technische Spezifikationen / <i>harmonized technical specification</i>	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristics</i>	Leistung / <i>performance</i>
Brandverhalten / <i>reaction to fire</i>	A1
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien / <i>safety distance to combustible material</i>	Mindestabstand in mm / <i>minimum distances in mm</i> Hinten / <i>rear</i> = 200 mm Seite / <i>sides</i> = 200 mm Oben / <i>ceiling</i> = 700 mm Vorne / <i>front</i> = 800 mm Boden / <i>floor</i> = 0 mm
Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / <i>risk of burning fuel falling out</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Reinigbarkeit / <i>cleanability</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / <i>emission of combustion products</i>	CO 0,12 % (1,5 g/m ³)
Freisetzung von gefährlichen Stoffen / <i>Release of dangerous substance</i>	keine Leistung festgestellt / <i>NPD</i>
Oberflächentemperatur / <i>surface temperature</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Elektrische Sicherheit / <i>electrical safety</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Max. Betriebsdruck / <i>max. operation pressure</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Abgastemperatur in der Messstrecke / <i>flue gas temperature at the measuring section</i>	266 °C
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung / <i>flue gas outlet temperature (spigot) by nominal heat output</i>	310 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / <i>mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i>	keine Leistung festgestellt / <i>NPD</i>
Wärmeleistung, Energieeffizienz / <i>thermal output, efficiency</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Nennwärmeleistung / <i>nominal heat output</i>	5 kW
Raumwärmeleistung / <i>room heating output</i>	5 kW
Wasserwärmeleistung / <i>water heating output</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Wirkungsgrad / <i>efficiency</i>	η (76,7 %)
Dauerhaftigkeit / <i>durability</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. / <i>the performance of the product is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</i>	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / *signed on behalf of the manufacturer*

Andreas Freund, Technische Leitung / *technican leader* Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH

Name und Funktion / *name and function*

Ismaning, den 11.04.2016

Ort und Datum / *place and date of issue*

i.V. 
Unterschrift / *signature*

Typenschild / type plate

CE			
Wamsler Haus- und K�chentechnik GmbH Adalperostra�e 86, D - 85737 Ismaning 07 Nr./No. K140-CPR-2016 EN 12815:2001/A2:2004/AC:2007			
Pr�fstelle Nr. / NB No.:		1625	
Herde f�r feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung in Geb�uden / cooker burning solid fuel without water supply			
Typ / type:		K140	
Art. Nr. / Article No.:		W2000140.....	
Fert. Nr. / Serial No.:		#T	
Brandsicherheit / fire safety		Erf�llt / pass	
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Bauteilen / safety distance to combustible material	Hinten / rear Seite / sides Vorne / front Decke / ceiling Boden / floor	(1) (2) (3)	200 mm 200 mm 800 mm 700 mm 0 mm
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products		Erf�llt / pass	
CO Emissionen - Scheitholz / fire wood		0,12 % / 1,50 g/m ³	
CO emission - Braunkohlenbriketts / b. coal		0,09 % / 1,13 g/m ³	
Freisetzung von gef�hrlichen Stoffen / Release of dangerous substance		NPD	
Oberfl�chentemperatur / surface temperature		Erf�llt / pass	
Elektrische Sicherheit / electrical safety			
Reinigbarkeit / cleanliness		Erf�llt / pass	
Max. Betriebsdruck / max. operation pressure		nicht zutreffend / not applicable	
Abgastemperatur (i.d. Messstrecke) (ta) / flue gas temperature at the measuring section		266 �C / 236 �C	
Abgastemperatur am Stutzen / flue gas outlet temperature (spigot)		310 �C / 295 �C	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD	
W�rmeleistung / thermal output		Erf�llt / pass	
- Nennw�rmeleistung / nominal heat output		5 kW	
- Raumw�rmeleistung / room heating output		5 kW	
- Wasserw�rmeleistung / water heating output		nicht zutreffend / not applicable	
- Wirkungsgrad / efficiency (�)		76,7 % / 76,7 %	
Dauerhaftigkeit / durability		Erf�llt / pass	
zul�ssige Brennstoffe / useable fuels	Scheitholz / Braunkohlebriketts fire wood / brown coal briquet		
Eignung zur Mehrfachbelegung / suitability for multiple connecting		Ja / yes	
Emissionen (Erg�nzung) / emission			
- Staub/dust	Scheitholz/Braunkohlebriketts	< 0,04 / < 0,04 g/m ³	
- OGC	Scheitholz/Braunkohlebriketts	< 0,07 / < 0,08 g/m ³	
- NOx	Scheitholz/Braunkohlebriketts	< 0,14 / < 0,14 g/m ³	
Emissionen (Anforderung 15a B-VG)		Erf�llt / pass	
- CO	Scheitholz	933 mg/MJ	
- Staub	Scheitholz	24 mg/MJ	
- OGC	Scheitholz	38 mg/MJ	
- NOx	Scheitholz	83 mg/MJ	
W�rmeleistung Scheitholz		2,1-5,7 kW	
Pr�fbericht Nr.: RRF-15 07 1411 / RRF-15 09 2157 vom 28.08.2007 / 16.11.2009			
Angaben Schweiz VKF Nr. #			
Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausf�hrlich die Bedienungsanleitung ! / Please read before commissioning, the instruction manual in detail !			