


# PVL664CN

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709217839



## Ästhetik



Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste	Titanium
Brenner	Blade-Flame Brennertechnik
Material der Brenner	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau
Weitere Farbvarianten	Edelstahl

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen	4

## Optionen

Ausschnittmass 482-486x560-564 mm

## Technische Eigenschaften

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW  
 Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.90 kW  
 Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW  
 Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Thermoelektrische Zündsicherung Ja Automatische Einhandzündvorrichtung Ja

## Elektrischer Anschluss


Elektrischer Gesamtanschlusswert Spannung 1 (V) Typ des vormontierten Anschlusskabels  
 1 W  
 220-240 V  
 Einphasig

Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker  
 50/60 Hz  
 120 cm  
 Nein

## Gasanschluss

Gasart Gasanschluss Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze  
 Erdgas (H) G20-20 mbar  
 Zylindrisch  
 Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31

Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen Nennbelastung Qn  
 Konisch  
 7100 W



## Kompatibel Zubehör

### 6MP1BF

6 Bedienknöpfe Linea für Dolce Stil Novo  
Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,  
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106



### GRM



Espressokocher - Support

### LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus  
Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für  
die Montage von zwei Kochfeldern  
parallel in einem  
Arbeitsplattenausschnitt

### 6MP1BFB3



### GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,  
verchromt, für Gaskochfelder und  
Gasstandherde mit Abstellrosten  
(emailliert und Gußeisen)

### WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für  
Gaskochfelder und Gas-Standherde  
(siehe Angabe der  
Produktbeschreibung)

## Symbols glossary

---



Drehknebelbedienung



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.